

Dobra odporność chemiczna

Odporny na kwasy

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania
Niezawodne uszczelnienie obudowy. Ochrona przed olejem, kwasami, środkami chemicznymi na gwincie przyłączeniowym dławnicy, innych częściach w ekstremalnych warunkach.

Uwaga
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Wskazówka
Viton® jest zastrzeżoną marką DuPont de Nemours
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Klasyfikacja ETIM 5.0 pierścień uszczelniający
Kolor:	zielony
Materiał:	FKM
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +200 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna [mm]	Grubość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® pierścień samouszczelniający VITON® metryczny				
52122000	OV M 12 x 2,0	9.0	2.0	100
52122001	OV M 12 x 1,5	9.0	1.5	100
52122010	OV M 16 x 2,0	13.0	2.0	100
52122020	OV M 20 x 2,0	17.0	2.0	100
52122021	OV M 20 x 1,5	17.0	1.5	100
52122030	OV M 25 x 2,0	22.0	2.0	100
52122040	OV M 32 x 2,0	28.0	2.0	50
52122050	OV M 40 x 2,0	36.0	2.0	50
52122060	OV M 50 x 2,0	46.0	2.0	25
52122070	OV M 63 x 2,0	57.0	2.0	25

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.