Przewód spiralny w płaszczu z PUR, całkowicie ekranowany dla dokładnej transmisji danych
Ekran ogólny zapobiega zakłóceniom o wysokiej częstotliwości i gwarantuje dokładne przekazywanie impulsów.
Długość rozciągania do 4 razy długości nierozciągniętej spirali



RoHS

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporny

Sygnały zakłócające

Info
Zabezpieczony przed zakłóceniami elektrycznymi
Płaszcz zewnętrzny PUR

Zakres zastosowania
W dziedzinie pomiarów i kontroli technicznych
Używany wszędzie, gdzie potrzebne są przewody ekranowane o najmniejszych wymiarach zewnętrznych

Budowa produktu
Linka z cienkich drucików z czystej miedzi
Izolacja żyły: na bazie PVC
Obwój z drucików miedzianych
Płaszcz zewnętrzny: mieszanka na bazie poliuretanu (PUR)
Wersje bez obowiązujących oznaczeń LAPP z innymi długościami spirali nierozciągniętej oraz długościami i kształtami końcówek są dostępne na zamówienie.

Cechy produktu
Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
Bardzo wysoka elastyczność

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Wersje bez obowiązujących oznaczeń LAPP z innymi długościami spirali nierozciągniętej oraz długościami i kształtami końcówek są dostępne na zamówienie.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Oznaczenie żył:	DIN 47100
Szczytowe napięcie robocze:	250 V (nie do zastosowań silnoprądowych)
Budowa żyły:	Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 6/IEC 60228, klasa 6
Napięcie próbne:	1200 V
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: od -5°C do +50°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Maks. długość spirali rozciągniętej [mm]	Długość spirali ściśniętej [mm]	Średnica przewodu w [mm]	Średnica zewn. spirali [mm]	Indeks miedzi [kg/1000 sztuk]	Liczba sztuk w opakowaniu
73220200	2 x 0,14	400	100	4.1	15.0	16.51	5
73220201	2 x 0,14	800	200	4.1	15.0	23.81	5
73220202	2 x 0,14	1200	300	4.1	15.0	29.76	5
73220203	2 x 0,14	1600	400	4.1	15.0	36.96	5
73220204	2 x 0,14	2000	500	4.1	15.0	48.0	5
73220205	3 x 0,14	400	100	4.3	18.0	21.01	5
73220206	3 x 0,14	800	200	4.3	18.0	30.8	5
73220207	3 x 0,14	1200	300	4.3	18.0	43.56	5
73220208	3 x 0,14	1600	400	4.3	18.0	54.89	5
73220209	3 x 0,14	2000	500	4.3	18.0	63.8	5
73220210	4 x 0,14	400	100	4.5	19.0	23.4	5
73220211	4 x 0,14	800	200	4.5	19.0	33.6	5
73220212	4 x 0,14	1200	300	4.5	19.0	45.84	5
73220213	4 x 0,14	1600	400	4.5	19.0	58.68	5
73220214	4 x 0,14	2000	500	4.5	19.0	67.2	5
73220215	5 x 0,14	400	100	4.8	20.0	24.48	5
73220216	5 x 0,14	800	200	4.8	20.0	38.16	5
73220217	5 x 0,14	1200	300	4.8	20.0	50.4	5
73220218	5 x 0,14	1600	400	4.8	20.0	60.48	5
73220219	5 x 0,14	2000	500	4.8	20.0	72.0	5
73220220	6 x 0,14	400	100	5.5	21.0	31.15	5
73220221	6 x 0,14	800	200	5.5	21.0	44.88	5
73220222	6 x 0,14	1200	300	5.5	21.0	56.32	5
73220223	6 x 0,14	1600	400	5.5	21.0	77.97	5
73220224	6 x 0,14	2000	500	5.5	21.0	73.92	5
73220230	12 x 0,14	400	100	7.2	27.0	56.44	1
73220231	12 x 0,14	800	200	7.2	27.0	95.28	1
73220232	12 x 0,14	1200	300	7.2	27.0	118.19	1
73220233	12 x 0,14	1600	400	7.2	27.0	161.02	1
73220234	12 x 0,14	2000	500	7.2	27.0	179.28	1
73220235	18 x 0,14	400	100	8.0	29.0	75.14	1
73220236	18 x 0,14	800	200	8.0	29.0	110.5	1
73220237	18 x 0,14	1200	300	8.0	29.0	150.28	1
73220238	18 x 0,14	1600	400	8.0	29.0	198.9	1

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Maks. długość spirali rozciągniętej [mm]	Długość spirali ściśniętej [mm]	Średnica przewodu w [mm]	Średnica zewn. spirali [mm]	Indeks miedzi [kg/1000 sztuk]	Liczba sztuk w opakowaniu
73220239	18 x 0,14	2000	500	8.0	29.0	221.0	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.