Odporny na warunki pogodowe i trudne warunki otoczenia
Odporny na wysokie temperatury
Zawiera 2% węgla w celu spełnienia wymagań wojskowych



Odporny na wysokie temperatury

Odporność na korozję

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania
Używane do instalacji zewnętrznych i konserwacji urządzeń

Normy i aprobaty
Numer pliku: E49405, patrz tabela
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94V-2

Zakres dostawy
TY-X: Pakowane w torebkę z tworzywa sztucznego do odzysku

Wskazówka
TY-RAP® jest zastrzeżoną marką Thomas & Betts
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	RAL 9005 czarny / odporny na UV
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -40°C do +85°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Opis produktu	Aprobata UL	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
TY-RAP® odporna na warunki atmosferyczne						
61723010	TYB* 23 MX	Nie	92 x 2,4	2 - 16	80	1000
61723110	TY 232 MX	Nie	200 x 2,4	2 - 50	80	1000
61723120	TY 234 MX	Nie	356 x 2,4	2 - 102	80	1000
61723020	TYB* 24 MX	Nie	140 x 3,6	2 - 29	180	1000
61723130	TY 242 MX	tak	208 x 3,6	2 - 50	180	1000
61723040	TY 26 MX	tak	281 x 3,6	2 - 76	180	1000
61723140	TY 244 MX	Nie	368 x 3,6	2 - 103	180	1000
61723030	TYB* 25 MX	Nie	186 x 4,8	3,5 - 45	220	1000
61723150	TY 253 MX	Nie	293 x 4,8	3,5 - 78	220	1000
61723060	TY 28 MX	tak	360 x 4,8	3,5 - 102	220	1000
61723160	TY 272 MX	Nie	223 x 7,6	6 - 50	540	500
61723050	TY 27 MX	tak	340 x 7	6 - 90	540	500
61723070	TY 29 MX	Nie	762 x 7,6	6 - 229	540	500

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.