Ostrza przebijają warstwę izolacyjną obudowy (np. lakier) co gwarantuje optymalny kontakt EMC
Pasuje do wszystkich dławnic metrycznych, używanych do zapewnienia uziemienia i zgodności z EMC



CE RoHS

Zakres zastosowania
Dla obudów lakierowanych, anodowanych i malowanych proszkowo.

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Klasyfikacja ETIM 5.0 nakrętka dla dławnicy kablowej
Materiał:	Mosiądz niklowany

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Wysokość [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SM-PE				
52103200	SM-PE 7	4,7	15	100
52103210	SM-PE 9	4,7	18	100
52103220	SM-PE 11	4,7	21	100
52103230	SM-PE 13,5	4,7	23	100
52103240	SM-PE 16	4,7	26	100
52103250	SM-PE 21	5,2	32	50
52103260	SM-PE 29	5,7	41	50
52103270	SM-PE 36	6,7	51	50

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.