Stabilność wymiarów
Wysoce giętki w niskich temperaturach
Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2
Wytrzymały na ściskanie
Wysoka giętkość


SILVYN® KLICK-Y


SILVYN® KLICK-GP/GM/ GPZ/GPZ-M


SILVYN® KLICK 90°M/PG


SILVYN® KSE


SILVYN® KLICK-S
SILVYN® KLICK-RH

Dobra odporność chemiczna

Niepodtrzymywanie płomieni

Bezhalogenowy

Odporny na działanie niskie temperatury

Prowadnice łańcuchowe

Odporny na temperaturę

Wodoodporność

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Do zastosowań w robotyce

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
W prowadnicach łańcuchowych (SILVYN® CHAIN)
Automatyka budynków
Budowa robotów
Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Budowa produktu
Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 12

Normy i aprobaty
Kolej: DB, SNCF

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Uwaga
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

Cechy produktu
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	VDE EN/IEC 61386-23 Lloyd's Register Aprobaty kolejowe: DB DIN 5510 część 2 (S4/SR2/ST2) SNCF NFF-16-101/102 (I3/F2)
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA 12 Bez silikonu Bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-2
Zakres temperatury:	od -50°C do +100°C krótkotrwale +150°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® KLICK-GM/90°M	Pasuje do SILVYN® KLICK-GP/90°PG	Pasuje do SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® RILL PA 12 szary							
61815100	7	6,5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815110	9	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61815120	11	12 x 15,8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61815180	13,5	14,3 x 18,5	27		13,5/13,5	-/13,5	50
61815130	16	16,5 x 21,2	35	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61815140	21	23 x 28,5	45	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61815150	29	29 x 34,5	50	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61815160	36	36 x 42,5	80	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36	25
61815170	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 12 czarny							
61815105	7	6,5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815115	9	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61815125	11	12 x 15,8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61815185	13,5	14,3 x 18,5	27		13,5/13,5	-/13,5	50
61815135	16	16,5 x 21,2	35	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61815145	21	23 x 28,5	45	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61815155	29	29 x 34,5	50	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61815165	36	36 x 42,5	80	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36	25
61815175	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.