Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory
Z wyżłobieniem dla O-ringów
Montaż za pomocą klucza płaskiego



Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Niezawodność

Zakres zastosowania
Grupa urządzeń II / kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i aparatura
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0028X
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Oring: NBR
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +90 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Gwint/ męski M1	Gwint/ żeński M2	Wysokość całkowita [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu/ na zewnątrz [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® ME-M ATEX							
52104580	12 x 1,5	16 x 1,5	17.0	18	5	20.0	50
52104581	16 x 1,5	20x 1,5	20.0	22	6	24.0	50
52104582	20 x 1,5	25 x 1,5	22.5	27	6.5	30.0	50
52104583	25 x 1,5	32 x 1,5	21.5	34	6.5	37,7	25
52104584	32 x 1,5	40 x 1,5	23.0	42	7	46.0	25
52104585	40 x 1,5	50 x 1,5	26.0	54	8	59.0	25
52104586	50 x 1,5	63 x 1,5	32.0	67	9	73.0	10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.