

Stabilność wymiarów
Giętki
Wysoce samogasnący i nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z UL94 V0
Wytrzymały na ściskanie
Niska masa


SILVYN® KLICK-Y


SILVYN® KLICK-GP/GM/ GPZ/GPZ-M


SILVYN® KLICK 90°M/PG


SILVYN® KSE


SILVYN® KLICK-S
SILVYN® KLICK RH

Dobra odporność chemiczna

Niepodtrzymywanie płomieni

Bezhalogenowy

Niska waga

Niezawodność

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Najwyższe bezpieczeństwo w przypadku pożaru

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Budynki użyteczności publicznej
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
Do połączeń ruchomych
Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Budowa produktu
Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Uwaga
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych; kolor czarny

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Cechy produktu

Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	UR File Nr E308201 VDE EN/IEC 618386-23 DNV, Lloyd's Register Aprobaty kolejowe: DB DIN 5510 Część 2 (S4/SR2/ST2) SNCF NFF16-101/102 (I2/f2) UNDERGROUND BS 6853
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA 6 Bez silikonu Bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe według UL 94V-0
Zakres temperatury:	od -40 °C do +115 °C krótkotrwale +150 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® KLICK-GM/90°M	Pasuje do SILVYN® KLICK-GP/90°PG	Pasuje do SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® RILL PA 6 szary							
61746939	7	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746940	9	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61746950	11	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61747010	13,5	14,3 x 18,5	40		13,5/13,5	-/13,5	50
61746960	16	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61746970	21	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61746980	29	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61746990	36	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36	25
61747000	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 6 czarny							
61746935	7	6,5 x 10	13	10 x 1,0	7/-	12 x 1,5/7	50
61746945	9	10 x 13	20	12 x 1,5/16 x 1,5	9/9	16x1,5/9	50
61746955	11	12 x 15,8	35	16 x 1,5/20 x 1,5	11/11	20x1,5/11	50
61747015	13,5	14,3 x 18,5	40		13,5/13,5	-/13,5	50
61746965	16	16,5 x 21,2	45	20 x 1,5	16/16	25x1,5/16	50
61746975	21	23 x 28,5	55	25 x 1,5	21/21	32x1,5/21	50
61746985	29	29 x 34,5	65	32 x 1,5	29/29	40x1,5/29	25
61746995	36	36 x 42,5	90	40 x 1,5	36/ -	50x1,5/36	25
61747005	48	48 x 54,5	100	50 x 1,5	48/-	63x1,5/48	25

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.