Odporne na warunki pogodowe gumowe przewody płaskie
Odporny na warunki pogodowe i trudne warunki otoczenia
Przewody płaskie wymagają mniej miejsca niż przewody okrągłe
W porównaniu z okrągłymi kablami możliwe są znacznie mniejsze promienie gięcia.





CE RoHS

Do zastosowania na zewnątrz

Odporny na działanie niskie temperatury

Olejoodporny

Odporność na promieniowanie UV

Info
Do pracy na firankach kablowych na zewnątrz budynków
Instalacje oszczędzające miejsce
Możliwe zastosowanie również w prowadnicach łańcuchowych i dźwigach

Zakres zastosowania
W systemach dźwigowych na budowie oraz w stoczniach do połączeń nieruchomych, jak również w połączeniach ruchomych w systemach wózków kablowych
Oczyszczalnie ścieków, huty żelaza, urządzenia wysokiego składowania
Profile zastosowań przewodów ÖLFLEX® CRANE oraz ÖLFLEX® LIFT są wyszczególnione w załączniku A3

Budowa produktu
Linka z drutów z czystej miedzi lub z miedzi cynowanej
Izolacja żyły: mieszanka na bazie gumy
Płaszcz zewnętrzny ze specjalnej mieszanki na bazie gumy

Normy i aprobaty
Według VDE 0250 (NGFLGÖU)

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Oznaczenie żył:	Do 5 żył: według VDE 0293-308 (załącznik T9) Od 6 żył: czarne z białymi numerami
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000825 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód płaski
Budowa żyły:	Linka miedziana zgodna z VDE 0295/IEC 60228 do 25 mm²: przewód z bardzo cienkich drucików, klasa 6 od 35 mm²: cienkie druciki, klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Do połączeń ruchomych: 10 x grubość przewodu
Napięcie nominalne:	U_0/U: 300/500 V
Napięcie próbne:	3000 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną X = bez żyły ochronnej
Zakres temperatury:	Połączenia giętkie: od -25 °C do +90 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość) w [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® CRANE F				
0041041	4 G 1,5	17,5 x 6,2	57.6	200
0041042	5 G 1,5	21,5 x 6,2	72.0	240
0041043	7 G 1,5	29 x 6,2	100.8	360
0041044	8 G 1,5	31,5 x 6,2	115.0	370
0041045	10 G 1,5	40 x 6,5	144.0	520
0041046	12 G 1,5	47 x 6,5	172.8	620
0041047	4 G 2,5	21 x 7,5	96.0	280
0041048	5 G 2,5	27 x 7,5	120.0	400
0041049	7 G 2,5	35 x 7,5	168.0	520
0041050	8 G 2,5	39 x 7,5	192.0	550
0041051	12 G 2,5	56 x 8	288.0	800
0041052	4 G 4	26 x 9	153.6	410
0041053	7 G 4	42 x 9	268.8	700
0041054	4 G 6	29 x 9,5	230.0	600
0041055	5 G 6	35 x 9,5	288.0	650
0041056	7 G 6	42 x 9,5	403.0	850
0041057	4 G 10	33 x 11	384.0	800
0041058	5 G 10	44 x 11	480.0	1000
0041059	4 G 16	38 x 13	614.0	1150
0041060	4 G 25	49,5 x 15	960.0	1700
0041061	4 G 35	55 x 17	1344.0	2360
0041062	4 G 50	63 x 19	1920.0	3000
0041063	4 G 70	71 x 22	2688.0	4000

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.