HSSV kątowy 90°, gwint zewnętrzny z tworzywa



Dane techniczne

- Łącznik – dławik kątowy (90°) z gwintem z tworzywa sztucznego
- **Klasa ochronności:** IP 65
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +110°C
- Klasyfikacja palności wg UL 94, V0
- Wersja z gwintem PG – na zapytanie

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Ochrona instalacji solarnych i fotowoltaicznych (kolor czarny)

Budowa

- Bezhalogenowy
- Niezawierający związków kadmu
- **Materiał:** poliamid PA 6
- **Kolor:** czarny – odporny na UV
- **Odporność chemiczna:** odporny na wiele środków chemicznych, głównie na:
  - paliwa
  - oleje mineralne
  - tłuszcze
  - słabe zasady
  - słabe kwasy*

* Szczegóły w tabeli odporności chemicznej

Właściwości

- Łącznik – dławik kątowy. Wykonany w dwóch kolorach: szarym i czarnym
- Zalecany do montażu z wężami osłonowymi o zwojach równoległych, np. HELUcond
- IP66 dla połączeń metrycznych – wg EN 60423

Opis

- Budowa łącznika zapewnia ochronę przed niepowołanymi osobami, układ zamka dociskowego daje stabilne połączenie. Do demontażu używamy „HSSV – klucz/tuleja" który jest w każdym opakowaniu zbiorczym. Klucz można zamawiać też osobno

Gwint metryczny

Nr kat. szary	Nr kat. czarny	Rozmiar metryczny	Pasuje do węża HELUcond NW	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu
920187	920188	M 12 x 1.5	7,5	9,85	-	50
94200	94210	M 12 x 1.5	10,0	9,0	-	50
98983	920190	M 16 x 1.5	10,0	9,0	-	50
94201	94211	M 16 x 1.5	12,0	8,0	-	50
94202	94212	M 20 x 1.5	16,0 / 17,0	10,5	-	50
94203	94213	M 25 x 1.5	21,0 / 23,0	14,5	-	50
94204	94214	M 32 x 1.5	29,0	14,0	-	25
94205	94215	M 40 x 1.5	36,0 / 37,0	15,0	-	25
94206	94216	M 50 x 1.5	48,0 / 50,0	16,0	-	10
920191	920192	M 63 x 1.5	48,0 / 50,0	15,0	-	10

Gwint PG

Nr kat. szary	Nr kat. czarny	Rozmiar PG	Pasuje do węża HELUcond NW	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu
98440	98363	9	10,0	8,0	-	50
98441	97382	11	12,0	8,0	-	50
98442	98435	13,5	16,0	10,0	-	50
98443	97944	16	16,0 / 17,0	10,0	-	50
98444	98436	21	21,0 / 23,0	12,0	-	50
98445	98437	29	29,0	11,2	-	25
98446	98438	36	36,0 / 37,0	15,5	-	25
98447	98439	48	48,0 / 50,0	15,5	-	10