Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Uszczelnienie



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym
SILVYN® HCC

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny
Korpus z uszczelnieniem i pierścieniem zaciskowym
Nakrętka zaciskowa

Uwaga
Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -25°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Pasuje do SILVYN® HCC	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® HG-M					
55501600	12 x 1,5	26.3	8.0	12	100.0
55501610	16 x 1,5	29.4	12.5	16	100.0
55501620	20 x 1,5	36.0	12.0	20	50.0
55501630	25 x 1,5	45.4	15.0	25	50.0
55501640	32 x 1,5	47.0	15.0	32	30.0
55501650	40 x 1,5	53.0	15.0	40	20.0
55501660	50 x 1,5	57.4	15.0	50	16.0
55501670	63 x 1,5	74.0	20.0	63	8.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.