Kolano 90° ułatwia montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Uszczelnienie





Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym
SILVYN® HCC
Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
kąt 90°
Korpus z uszczelnieniem i pierścieniem zaciskowym
Nakrętka zaciskowa

Uwaga

Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -25°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość gwintu [mm]	Pasuje do SILVYN® HCC	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® HW-M				
55501680	12 x 1,5	8.0	12	50.0
55501690	16 x 1,5	10.5	16	20.0
55501700	20 x 1,5	12.0	20	20.0
55501710	25 x 1,5	15.0	25	10.0
55501720	32 x 1,5	15.0	32	10.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.