tabela doboru mechanizmów Plexo™ IP55

osprzęt modułowy

	MECHANIZMY	DIAGRAM	KOLOR		
			○ Biały / Ecru	○ Szary	○ Biały antybakteryjny
Puszki natynkowe z przepustami membranowymi	**Pojedyncza** (1 nasadka górna, 1 wejście1 nasadka dolna, 1 wyjście)		0696 89	0696 51	0707 41
	Pojedyncza (1 nasadka górna, 1 wejście1 nasadka dolna, 2 wyjścia)		-	0696 55	-
	Podwójna pozioma (1 nasadka górna, 1 wejście1 nasadka dolna, 2 wyjścia)		0696 90	0696 72	0707 42
	Podwójna pionowa (1 nasadka górna, 1 wejście1 nasadka dolna, 2 wyjścia)		0696 91	0696 61	0707 43
	Potrójna pozioma (2 nasadki górne, 1 wejście1 nasadka dolna, 2 wyjścia)		-	0696 80	-
	Potrójna pionowa (1 nasadka górna, 1 wejście1 nasadka dolna, 2 wyjścia)		-	0696 79	-
Puszki z wejściem na dławik	**Pojedyncza** (1 wejście)		-	0696 56	-
	Podwójna pionowa (2 wejścia)		-	0696 68	-
	Podwójna pozioma (2 wejścia)		-	0696 78	-
Uchwyt do instalacji podtynkowej	**Pojedynczy**		0696 92	0696 81	0707 92
	+ Pazurki		+ 2 x 0849 00 (długość 25 mm) lub + 2 x 0849 01(długość 31 mm)		
	Podwójny poziomy		0696 94	0696 83	0707 94
	+ Pazurki		+ 4 x 0849 00 (długość 25 mm)l lub + 4 x 0849 01 (długość 31 mm)		
	Podwójny pionowy		0696 96	0696 85	0707 49
	Potrójny poziomy		0696 98	0696 87	-
	+ Pazurki		+ 6 x 0849 00 (długość 25 mm) lub + 6 x 0849 01 (długość 31 mm)		
Akcesoria	**Zaślepka**		-	0695 37	-
	Przepust membranowy 1 wyjście		0696 46	0695 96	-
	Przepust membranowy 2 wyjścia		0696 49	0695 99	-
	Zestaw 4 zaślepek otworów		-	0695 98	-
	Przymiar do poziomowania		-	0695 97 ● Czarny	-
	Lampka zapasowa 230 V – 1 mA (do przycisków podświetlanych pojedynczych)		-	0694 96 ● Zielony	-
	Lampka zapasowa 230 V – 0,5 mA (do funkcji podświetlenia)		-	0694 97 ● Zielony	-
	Lampka zapasowa 230 V – 1 mA (do funkcji wskaźnika włączenia)		-	0694 98 ● Pomarańczowy	-
	Lampka zapasowa 12 V – 15 mA (do funkcji podświetlenia)		-	0694 99 ● Zielony	-
	Lampka zapasowa 24 V – 20 mA (do funkcji podświetlenia)		-	0694 95 ● Zielony	-

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.