
Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU
14.9.2015

SLIP22.1

Nazwa:	**Zacisk przebijający izolację** (Al 10-95 mm² lub Cu 1.5-70 mm²) i (Al 10-95 mm² lub Cu 1.5-70 mm²)
Typ:	SLIP22.1
GTIN:	6418677403842
Opis:	Zacisk SLIP 22.1 stosowany jest do łączenia izolowanych przewodów nn aluminiowych lub miedzianych w dowolnej konfiguracji. Konstrukcja zacisku umożliwia montaż zacisku pod napięciem. Zacisk wyposażony jest w śrubę z łbem zrywalnym. Łeb zrywalny jest odizolowany od śruby i korpusu zacisku.
Opakowanie:	50/2700
Jednostka:	szt.





Specyfikacje techniczne

Moment dokręcenia	21-26 Nm
Masa	0.124 kg
Żyła główna	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Przewód rozgałęźny	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Średnica żyły	3-16
Bolt	M8x50

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015