Saves Your Energy


KARTA PRODUKTU

14.9.2015

SLIW57

Nazwa:	**Zacisk przebijający izolację**
	25-150 mm² / 25-95 mm², wodoszczelny
Typ:	SLIW57
GTIN:	6438100303686
Opis:	Zaciski SLIW57 przystosowane są do połączeń przewodów aluminiowych i miedzianych i wyposażone są w nakrętki z łbem zrywalnym. Korpus zacisku wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa kompozytowego oraz elastomeru odpornych na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Części przewodzące prąd wykonane są z cynowanego stopu aluminium. Wszystkie elementy stalowe (śruba, podkładki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Zrywalny łeb nakrętki wykonany jest ze stopu aluminium, co zapewnia powtarzalność momentu dokręcenia niezależnie od temperatury montażu. Wszystkie dostępne części metalowe są odizolowane od części pod napięciem.
Opakowanie:	60/3240
Jednostka:	szt.





Specyfikacje techniczne

Napięcie probiercze w wodzie	6 kV / 50 Hz / 1 min
Moment dokręcenia	15±1 Nm
Masa	0.113 kg
Żyła główna	25-150
Przewód rozgałęźny	25-95
Średnica żyły	8.4-18.5 / 8.4-15.2

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015