
Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU
14.9.2015

SLIW52

Nazwa:	**Zacisk przebijający izolację**
	16-150 mm² / 1.5-16 mm², wodoszczelny
Typ:	SLIW52
GTIN:	6438100312114
Opis:	Zaciski SLIW52 przystosowane są do połączeń przewodów aluminiowych i miedzianych i wyposażone są w nakrętki z łbem zrywalnym. Korpus zacisku wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa kompozytowego oraz elastomeru odpornych na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Części przewodzące prąd wykonane są z cynowanego stopu aluminium. Wszystkie elementy stalowe (śruba, podkładki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Zrywalny łeb nakrętki wykonany jest ze stopu aluminium, co zapewnia powtarzalność momentu dokręcenia niezależnie od temperatury montażu. Wszystkie dostępne części metalowe są odizolowane od części pod napięciem.
Opakowanie:	60/3780
Jednostka:	szt.





Specyfikacje techniczne

Napięcie probiercze w wodzie	6 kV / 50 Hz / 1 min
Moment dokręcenia	11±1 Nm
Masa	0.062 kg
Żyła główna	16-150
Przewód rozgałęźny	1,5-16
Średnica żyły	7.0-18.6 / 3.0-7.8

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015