Saves Your Energy


KARTA PRODUKTU

14.9.2015

SLIW50

Nazwa:	**Zacisk przebijający izolację**
	10-50 mm² / 1.5-10 mm², wodoszczelny
Typ:	SLIW50
GTIN:	6438100303921
Opis:	Zaciski SLIW50 przystosowane są do połączeń przewodów aluminiowych i miedzianych i wyposażone są w nakrętki z łbem zrywalnym. Korpus zacisku wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa kompozytowego oraz elastomeru odpornych na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV. Części przewodzące prąd wykonane są z cynowanego stopu aluminium. Wszystkie elementy stalowe (śruba, podkładki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Zrywalny łeb nakrętki wykonany jest ze stopu aluminium, co zapewnia powtarzalność momentu dokręcenia niezależnie od temperatury montażu. Wszystkie dostępne części metalowe są odizolowane od części pod napięciem.
Opakowanie:	120/6480
Jednostka:	szt.





Specyfikacje techniczne

Napięcie probiercze w wodzie	6 kV / 50 Hz / 1 min
Moment dokręcenia	10±1 Nm
Masa	0.05 kg
Żyła główna	10-50
Przewód rozgałęźny	1.5-10
Średnica żyły	6.1-12.5 / 3-7

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015