Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność
Umożliwia obracanie węża



Czas montażu

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Budowa robotów
Aplikacje obrotowe

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Gwint przyłączeniowy M	Średnica otworu [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK-GM szary							
55501000	10 x 1,0	6,5	10.0	12.0	17	6,5 x 10,0	50.0
55501010	12 x 1,5	8	13.0	12.0	20	10 x 13,0	50.0
55501020	16 x 1,5/1	10	13.0	12.0	20	10 x 13,0	50.0
55501030	16 x 1,5/2	12	15,8	12.0	23	12 x 15,8	50.0
55501040	20 x 1,5/1	12	15,8	13.0	23	12 x 15,8	50.0
55501050	20 x 1,5/2	16	21,2	13.0	29.5	16,5 x 21,2	50.0
55501060	25 x 1,5	20,5	28,5	13.0	37	23 x 28,5	25.0
55501070	32 x 1,5	27,5	34,5	15.0	44	29 x 34,5	25.0
55501080	40 x 1,5	35	42,5	15.0	51.5	36 x 42,5	25.0
55501090	50 x 1,5	45	54,5	15.3	65.5	48 x 54,5	10.0
55500990	63 x 1,5	48	54,5	16.0	59	48 x 54,5	10.0
SILVYN® KLICK-GM czarny							
55501005	10 x 1,0	6,5	10.0	12.0	17	6,5 x 10,0	50.0
55501015	12 x 1,5	8	13.0	12.0	20	10 x 13,0	50.0
55501025	16 x 1,5/1	10	13.0	12.0	20	10 x 13,0	50.0
55501035	16 x 1,5/2	12	15,8	12.0	23	12 x 15,8	50.0
55501045	20 x 1,5/1	12	15,8	13.0	23	12 x 15,8	50.0
55501055	20 x 1,5/2	16	21,2	13.0	29.5	16,5 x 21,2	50.0
55501065	25 x 1,5	20,5	28,5	13.0	37	23 x 28,5	25.0
55501075	32 x 1,5	27,5	34,5	15.0	44	29 x 34,5	25.0
55501085	40 x 1,5	35	42,5	15.0	51.5	36 x 42,5	25.0
55501095	50 x 1,5	45	54,5	15.3	65.5	48 x 54,5	10.0
55500995	63 x 1,5	48	54,5	16.0	59	48 x 54,5	10.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.