Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU

15.9.2015

SO130

Nazwa:	**Uchwyt przelotowo-narożny**
	2-4x(16-120) mm²
Typ:	SO130
GTIN:	6418677404306
Opis:	Służy do zawieszania wiązkowego przewodu izolowanego na hakach słupów linii nn. Na odcinkach prostych lub z niewielkim załomem do 150° przewody 2-4x(16-120 mm²) i z załomem do 120° przewody 2-4x(16-50 mm²). Dzięki zintegrowanej konstrukcji nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych elementów. Korpus uchwytu wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję, części plastikowe tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne i UV
Opakowanie:	25/1350
Jednostka:	szt.





Specyfikacje techniczne

Napięcie probiercze	6 kV / 50 Hz / 1 min
SMFL	18 kN
Moment dokręcenia	10 Nm
Masa	0.294 kg
Przekrój żyły	2-4x(16-120) mm²
Średnica kabla	12-42

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.

© Ensto 2015