Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU
15.9.2015

SO270

Nazwa:	**Uchwyt przelotowo-narożny**
	4x16 mm², 2-4x(25-120) mm²
Typ:	SO270
GTIN:	6418677441875
Opis:	Lekki uchwyt przelotowy, służy do zawieszania wiązkowego przewodu izolowanego na hakach słupów linii nn. Na odcinkach prostych lub z niewielkim załomem 165° do 150° w zależności od przekroju przewodu. Dzięki specjalnej konstrukcji nie wymaga narzędzi podczas instalacji. Korpus uchwytu wykonany jest z tworzywa sztucznego, miejsce zawieszenia na haku zabezpieczone jest przed wycieraniem.
Opakowanie:	25/1350
Jednostka:	szt.





Specyfikacje techniczne

Napięcie probiercze	6 kV / 50 Hz / 1 min
SMFL	7 kN
Moment dokręcenia	5 Nm
Masa	0.150 kg
Przekrój żyły	4 x 16 mm², 2-4 x (25-120) mm²
Średnica żyły	12-42

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015