Saves Your Energy


KARTA PRODUKTU

28.2.2012

SO99

Nazwa:	**Uchwyt przelotowo-narożny**
	4x25-95 mm² (uchwyt mocny z rolką)
Typ:	SO99
Kod EAN:	6418677405181
Opis:	Stosowany przy rozwieszaniu (jako rolka) i do zawieszenia przelotowego i narożnego wiązki 4-przewodowej. Kąt załomu do 90° z przewodami 4x25 mm² and 4x50 mm² i do 120° z przrewodem 4x95 mm². Korpus wykonany jest z ze stali cynkowanej na gorąco, pierścień ze stali nierdzewnej zabezpiecza otwór na hak. Rolki wykonane są ze stopu aluminium odpornego na korozję, a wkładki z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne. Przy rozwieszaniu linii na dużych załomach (150°) zaleca się użycie dodatkowej rolki montowanej do uchwytu.
Opakowanie:	10/360
Jednostka:	szt.





Specyfikacje techniczne

Przekrój żyły mm²:	4 x (25-95)
Średnica kabla mm:	18-39
Masa (kg):	0.825
Najwyższe napięcie systemu kV:	12
Napięcie probiercze:	4 kV / 50 Hz / 1 min.
Moment dokręcenia Nm:	12
SMFL kN:	18

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.

© Ensto 2012