

Cechy produktu

Wersja ekranowana
Złącze FM45 nie wymaga stosowania narzędzi, jest wyposażone we wtyk RJ45, łączony z żyłą przewodu poprzez wkłucie i przystosowany do kat. 5e. Połączenie ośmiopinowe może być ponownie zarobione i jest odporne na naprężenia oraz wibracje. Blok przyłączeniowy przyjmuje przewody ekranowane i nieekranowane o średnicy do 8mm.
Odpowiednia dla żył wielodrutowych AWG 27/7 - 22/7 oraz jednodrutowych AWG 24/1 - 22/1
IDC/połączenie przez wkłucie w żyłę przewodu zgodnie z 60352-4
Odpowiednia do żył jedno- i wielodrutowych
Do stosowania w aplikacjach przemysłowych
Stopień ochrony: IP20

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu
21700540	Wtyczka RJ45 CAT.5e FM45 do montażu obiektowego

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.