Łatwe w montażu
Podwyższona odporność na temperaturę



Czas montażu

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Rozdzielacz Y do węży osłonowych SILVYN® RILL

Budowa produktu

3 x złącze do peszla
1 x otwór montażowy pod śruby M4

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	TPE
Stopień ochrony:	IP 66
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Pasuje do SILVYN® RILL	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK-Y (TPE) szary				
56000120	3 x 7	7	10	10
56000140	2 x 11/1 x 16	11/16	15,8 / 21,2	10
56000150	2 x 16/1 x 21	16/21	21,2 / 28,5	10
56000160	2 x 21/1 x 29	21/29	28,5 / 34,5	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) czarny				
56000125	3 x 7	7	10	10
56000145	2 x 11/1 x 16	11/16	15,8 / 21,2	10
56000155	2 x 16/1 x 21	16/21	21,2 / 28,5	10
56000165	2 x 21/1 x 29	21/29	28,5 / 34,5	10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.