KE62.2

Nazwa:	**Zacisk Clampo Pro**
	1 torowy, niebieski , Al/Cu 16-95 mm²
Typ:	KE62.2
GTIN:	6418677191862
Opis:	Zaciski uniwersalne Ensto Clampo stosowane są do łączenia przewodów Al/Cu o przekrojach 2.5 – 240 mm². Szeroki zakres zastosowań od tradycyjnych rozdzielnic, automatykę kontrolno-pomiarową, po instalacje budownictwa mieszkaniowego.
Opakowanie:	
Jednostka:	szt.



Specyfikacje techniczne

Nominal insulation voltage	800 V
Stopień zanieczyszczenia	3
Nominal current	Cu 245 A, Al 220 A
Moment dokręcenia	20 Nm
Masa	0.074 kg
Przekrój żyły	16-95
Temperatura pracy	≤ 80 °C
Montaż	Listwa DIN
Liczba biegunów	1
Łeb śruby	Sześciokąt
Screw head size	5 mm
Obudowa	Poliamid
Kolor	Niebieski
Rozmiar żyły	4/0-4
Napięcie maksymalne	600 V
Moment dokręcenia	126 Lb-In
Prąd maks.	Cu 230A, Al 180A

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015

KE62.2

Klasa zwarciowa	A
Standardy	EN 60947-7-1, EN 61238-1, UL 1059
Kategoria UL	XCFR2
Nr specyfikacji UL	E192532, E192532

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015