# KE64



| | |
|---|---|
| Nazwa: | **Zacisk Clampo Pro** |
| | 1 torowy, szary, Al/Cu 35-240 mm² |
| Typ: | KE64 |
| GTIN: | 6418677191916 |
| Opis: | Zaciski uniwersalne Ensto Clampo stosowane są do łączenia przewodów Al/Cu o przekrojach 2.5 – 240 mm². Szeroki zakres zastosowań od tradycyjnych rozdzielnic, automatykę kontrolno-pomiarową, po instalacje budownictwa mieszkaniowego. |
| Opakowanie: | |
| Jednostka: | szt. |

## Specyfikacje techniczne

| | |
|---|---|
| Nominal insulation voltage | 800 V |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Nominal current | Cu 425 A, Al 380 A |
| Moment dokręcenia | 12 Nm (35-70mm²), 45 Nm (95-240mm²) |
| Masa | 0.249 kg |
| Przekrój żyły | 35-240 |
| Temperatura pracy | ≤ 80 °C |
| Klasa cieplna | T1 |
| Montaż | Śruba |
| Liczba biegunów | 1 |
| Łeb śruby | Sześciokąt |
| Screw head size | 8 mm |
| Obudowa | Poliamid |
| Kolor | Szary |
| Rozmiar żyły | 500-3/0 |
| Napięcie maksymalne | 600 V |
| Moment dokręcenia | 360 Lb-In |

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015

# KE64

| | |
|---|---|
| Prąd maks. | Cu 380A, Al 310A |
| Standardy | EN 60947-7-1, EN 61238-1, UL 1059 |
| Kategoria UL | XCFR2 |
| Nr specyfikacji UL | E192532, E192532 |

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015