KE69



Nazwa:	**Zacisk Clampo Pro**
	Zacisk rozdzielczy, szary, Al/Cu 35-240 mm²
Typ:	KE69
GTIN:	6418677192036
Opis:	Zaciski uniwersalne Ensto Clampo stosowane są do łączenia przewodów Al/Cu o przekrojach 2.5 – 240 mm². Szeroki zakres zastosowań od tradycyjnych rozdzielnic, automatykę kontrolno-pomiarową, po instalacje budownictwa mieszkaniowego.
Opakowanie:	
Jednostka:	szt.

Specyfikacje techniczne

Nominal insulation voltage	800 V
Stopień zanieczyszczenia	3
Nominal current	Cu 425 A, Al 380 A
Moment dokręcenia	12 Nm (35-70mm²), 45 Nm (95-240mm²)
Masa	0.438 kg
Przekrój żyły	35-240
Temperatura pracy	≤ 80 °C
Montaż	Śruba
Liczba biegunów	1
Liczba punktów z głowicą	4
Łeb śruby	Sześciokąt
Screw head size	8 mm
Obudowa	Poliamid
Kolor	Szary
Rozmiar żyły	500-3/0
Prąd maksymalny	Cu 380A, Al 310A
Napięcie maksymalne	800 V

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015

KE69

Moment dokręcenia	360 Lb-In
Klasa zwarciowa	A
Standardy	EN 60947-7-1, EN 61238-1, UL 1059
Kategoria UL	XCFR2
Nr specyfikacji UL	E192532, E192532

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015