XL³ 800
rozdzielnice, przedziały kablowe, drzwi


0204 01


0204 06


0212 51


0212 61

Wymiary zewnętrzne (str. 191)

IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami
IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK07 bez drzwi

Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o I_n do 800 A.
Odporność na żar 750°C/5 s.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz z akcesoriami do łączenia (w pionie i w poziomie) rozdzielnic w zestawy.

Rozdzielnice

Szerokość 660 mm
24 moduły w rzędzie.

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 01	1050	1000	660	600	230
1	0204 02	1250	1200	660	600	230

Szerokość 910 mm
Możliwość dołączenia przedziału kablowego.
Pojemność 36 lub 24 moduły (jeśli zastosuje się przedział kablowy wewnętrzny).

Pak.	Nr ref.	Wysokość (mm)	Wysokość użyteczna (mm)	Szerokość całkowita (mm)	Szerokość użyteczna (mm)	Głębokość (mm)
1	0204 06	1050	1000	910	850	230
1	0204 07	1250	1200	910	850	230

Przedziały kablowe wewnętrzne

Zestawy do rozdzielnic o szerokości 910 mm
Zestaw zawiera profil i akcesoria do montażu. Umożliwia wykonanie wewnątrz rozdzielnic o szerokości 910 mm przedziału kablowego o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej strony.

Pak.	Nr ref.	
1	0204 26	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm, nr ref. 0204 06
1	0204 27	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm, nr ref. 0204 07

Osłony pełne z możliwością mocowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem

Pak.	Nr ref.	
1	0204 46	Do przedziału kablowego o wys.: 1050 mm
1	0204 47	Do przedziału kablowego o wys.: 1250 mm

Drzwi profilowane

Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie (str. 186).

Szerokość 660 mm
Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 51	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 52	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 61	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 62	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Szerokość 910 mm
Drzwi metalowe.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 56	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 57	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

Pak.	Nr ref.	
1	0212 66	Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm
1	0212 67	Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Zestaw uszczelek dla zapewnienia IP43

Pak.	Nr ref.	
1	0201 30	Do rozdzielnic o szerokościach: 660 i 910 mm

Wyposażenie do montażu aparatów
(str. 187)

Akcesoria do okablowania
(str. 186)