Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU

18.9.2015

KS31.16

Nazwa:	**Rozłącznik 3-torowy**
	3 x 16 A, bez pokrętła
Typ:	KS31.16
GTIN:	6418677171284
Opis:	Ensto Compact to rozłączniki kompaktowe dla prądów 16 A…63 A o szerokości 2 modułów oraz rozłączniki dla prądów 63 A…125 A o szerokości 3 modułów do montażu na listwie DIN lub płycie montażowej.
Opakowanie:	
Jednostka:	szt.



Specyfikacje techniczne

Breaking capacity 415 V, AC 23 A	128 A
Making capacity 415 V, AC 23 A	160 A
Napięcie znamionowe izolacji	800 V
Prąd znamionowy łączeniowy	AC 22 A: 415V / 16A, 500V / 16A, 690V / 16A, AC 23 A: 415V / 16A, 500V / 16A, 690V / 16A
Max. cut-off current	6 kA
Max. fuse	16 A
Max. Joule integral	6.8
Rated conditional short-circuit current	50 nA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	1260 A (1 s)
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV
Moment dokręcenia	2 Nm
Masa	0.129 kg
Objętość	26.86 cm³
Przekrój żyły	Cu 1.5-16
Rozmiar	40 x 85 x 79
Standardy	EN 60947-3

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015