Saves Your Energy


KARTA PRODUKTU
18.9.2015

HOTU3.2402

Nazwa:	**Głowica termokurczliwa** napowietrzna; 12/20 (24)kV; Al 70-95mm²; uniwer. 3 żył., bez końców.
Typ:	HOTU3.2402
GTIN:	6418677450747
Opis:	Głowica napowietrzna stosowana do kabli uniwersalnych 3 żyłowych typu AXCES o maksymalnym napięciu 24 kV. Zestaw zawiera komplet komponentów na trzy fazy, tj. taśmy, chusteczki, papier ścierny, elementy sterowania polem, trójpalczatkę i rury termokurczliwe odporne na wyładowania powierzchniowe oraz klosze. Zestaw nie zawiera końcówek kablowych.
Opakowanie:	0/1/63
Jednostka:	szt.



Zdjęcie wyłącznie do celów poglądowych



Specyfikacje techniczne

Przekrój żyły 12 kV	Al/Cu 70-95
Przekrój żyły 24 kV	Al/Cu 70-95
Długość głowicy	450 … 1100 mm
Średnica klosza	90 mm
Liczba kloszy na fazę	3

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015