Saves Your Energy

KARTA PRODUKTU

18.9.2015

SDI90.280

Nazwa:	**Kompozytowy izolator odciągowy.**
	24...36 kV, 70 kN, okucia ucho owalne - ucho owalne
Typ:	SDI90.280
GTIN:	6418677422768
Opis:	Izolator do słupów odporowych i końcowych linii 24-36 kV. Idealny do linii 24 kV w drugiej i trzeciej strefie zabrudzeniowej (IEC60815).
Opakowanie:	3/114
Jednostka:	szt.





Specyfikacje techniczne

Najwyższe napięcie systemu	36 kV
Napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe na sucho	≥ 171 kV
Napięcie wytrzymywane przemienne o częstotliwości sieciowej w deszczu	≥ 97 kV
Obciążenie w badaniach wyrobu (RTL)	35 kN
SMFL	70 kN
Masa	1.08 kg
Droga upływu	613 mm
End fittings	eye / eye

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn, Poland
tel. +48 58 692 40 00
fax +48 58 692 40 20
www.ensto.pl

This product card has been printed from Ensto´s web-pages. Please, observe our legal notice on the front page of www.ensto.com.
© Ensto 2015