CA4-10

Ogólne informacje

Extended Product Type:	CA4-10
ID Produktu:	1SBN010110R1010
Numer EAN:	3471523130005
Opis katalogowy:	CA4-10 Auxiliary Contact Block
Opis:	CA4-10 Auxiliary Contact Block

Kategorie

Produkty » Produkty niskiego napięcia i systemy » Aparatura sterownicza » Styczniki » Block Contactors Accessories

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN:	3471523130005
Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85389099

Wymiary

Waga produktu netto:	0.014 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1):	1 sztuka
Szerokosc opakowania (poziom 1):	100 mm
Wysokosc opakowania (poziom 1):	10 mm
Dlugosc opakowania (poziom 1):	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.014 kg
EAN opakowania (poziom 1):	3471523130005
Jednostka opakowania (poziom 2):	720 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 3):	12960 sztuka
Typ opakowania produktu:	Bag

Normy środowiskowe

Status RoHS:	Planowana zgodność z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami po 2008 Q1

Technical UL/CSA

Momenty dokrecajace UL/CSA:	Obwód pomocniczy 11 in·lb

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód pomocniczy:	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Sztywny 1/2x 1...2.5 mm²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th}):	wg IEC 60947-5-1, q=40°C 16 A
Status publikacji IIT:	Level 0 - Information enabled
Maksymalna wytrzymalosc elektryczna:	AC-15 1200 cykli na godzinę DC-13 900 cykli na godzinę
Maksymalna wytrzymalosc mechaniczna:	3600 cykli na godzinę

Mounted Auxiliary Contacts:	1 NO, 0 NC
Ilość styków pomocniczych NC:	0
Ilość styków pomocniczych NO:	1
Typ produktu:	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu:	Auxiliary Contact Block
Częstotliwość znamionowa (f):	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Znamionowa wytrzymalosc na impuls napieciowy (U_{imp}):	6 kV
Znamionowe napiecie izolacji (U_i):	wg UL/CSA 600 V wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Znamionowy prad pracy AC-15 (I_e):	(220 / 240 V) 4 A (24 / 127 V) 6 A (400 / 440 V) 3 A (500 V) 2 A (690 V) 2 A
Znamionowy prad pracy DC-13 (I_e):	(110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.27 A / 60 W (24 V) 6 A / 144 W (250 V) 0.27 A / 68 W (400 V) 0.15 A / 60 W (48 V) 2.8 A / 134 W (500 V) 0.13 A / 65 W (600 V) 0.1 A / 60 W (72 V) 1 A / 72 W
Znamionowe napiecie pracy:	Obwód pomocniczy 24 ... 690 V
Znamionowy Prad Zwarciowy Wytrzymywalny (I_{cw}):	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Data RoHS:	20090609
Suitable For:	AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 NF
Typ terminala:	Screw Terminals
Momenty dokrecajace:	Obwód pomocniczy 1.2 N·m
Dlugosc odizolowania przewodu:	Obwód pomocniczy 10 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB:	CB_SE_70921
Certyfikat CCC:	CCC_2011010304496319
cUL Certificate:	UL_20091128-E252354-3-1
Data Sheet, Technical Information:	1SBC100173C0201
Deklaracja zgodności - CE:	1SBD250167C2000
Certyfikat DNV:	DNV_E11683
Certyfikat EAC:	EAC_RU C-FR ME77 B01048
Certyfikat GOST:	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certyfikat LR:	LRS_1300087E1
Certyfikat RINA:	RINA_ELE084013XG
Certyfikat RMRS:	RMRS_1300133124

Dane RoHS:	1SBD251010E1000

Klasyfikacje

Kod:	3211416
ETIM 4.0:	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5.0:	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
Kod klasyfikacji:	K
UNSPSC:	39121500

