HELUTOP® HT



Dane techniczne
- Dławik z zabezpieczeniem antywibracyjnym
- **Klasa ochronności:** IP 68 – 5 bar
- **Zakres temperatur pracy:** od -30°C do +100°C
- Wykonanie zgodne z normą EN 50262

Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Budowa
- Bezhalogenowy
- Wolny od związków fosforu
- Wolny od silikonu
- Niezawierający związków kadmu
- **Korpus:** poliamid PA 6
- **Uszczelka:** kauczuk neoprenowy

Właściwości
- Optymalne prowadzenie kabla przez zacisk samocentrujący
- Łatwość montażu
- Duże powierzchnie dociskające

Opis
- Jako dodatkowa ochrona przeciwpyłowa - zaślepki BL-H; BL-W. Inne dostępne rozwiązania: zastosowanie wkładki wielootworowej HELUTOP HT-MFDE (NBR) + ew. kołków zaślepiających (polietylen) daje możliwość przeprowadzenia wielu przewodów jednym dławikiem przy zachowaniu stopnia IP 68

Dławik metryczny

Nr kat. RAL 7035	Nr kat. RAL 7001	Nr kat. RAL 9005	Rozmiar metr.	Średnica kabla od-do w mm	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu	Średnica zewn. w mm	Rozmiar tolerancyjny otworowania
93908	93923	93937	M 12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	15	100	12	12,5
93909	93924	93938	M 16 x 1,5	4,0 - 8,0	8,0	19	50	16	16,5
92667	92668	92669	M 16 x 1,5	5,0 - 10,0	10,0	22	50	16	16,5
93910	93925	93939	M 20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	24	50	20	20,5
93911	93926	93940	M 25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	29	50	25	25,5
93912	93927	93941	M 32 x 1,5	15,0 - 21,0	10,0	36	25	32	32,5
93913	93928	93942	M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	10,0	46	20	40	40,5
93914	93929	93943	M 50 x 1,5	28,0 - 38,0	18,0	60	10	50	50,5
93915	93930	93944	M 63 x 1,5	34,0 - 44,0	18,0	65	10	63	63,5

Dławik metryczny z redukcją otworu

Nr kat. RAL 7035	Nr kat. RAL 7001	Nr kat. RAL 9005	Rozmiar metr.	Średnica kabla od-do w mm	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu	Średnica zewn. w mm	Rozmiar tolerancyjny otworowania
903532	903542	903552	M 12 x 1,5	2,0 - 5,0	8,0	15	100	12	12,5
903533	903543	903553	M 16 x 1,5	3,0 - 7,0	10,0	22	50	16	16,5
903534	903544	903554	M 20 x 1,5	5,0 - 9,0	10,0	24	50	20	20,5
903535	903545	903555	M 25 x 1,5	9,0 - 13,0	8,0	29	50	25	25,5
903536	903546	903556	M 32 x 1,5	11,0 - 15,0	10,0	36	25	32	32,5
903537	903547	903557	M 40 x 1,5	14,5 - 23,0	10,0	46	20	40	40,5
903538	903548	903558	M 50 x 1,5	24,0 - 31,0	18,0	60	10	50	50,5
903539	903549	903559	M 63 x 1,5	29,0 - 35,0	18,0	65	10	63	63,5

HELUTOP® HT

Dławiki PG

Nr kat. RAL 7035	Nr kat. RAL 7001	Nr kat. RAL 9005	Rozmiar PG	Średnica kabla od-do w mm	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu	Średnica zewn. w mm	Rozmiar tolerancyjny otworowania
99300	99310	99320	7	3,0 - 6,5	8,0	15	100	12,5	12,7
99301	99311	99321	9	4,0 - 8,0	8,0	19	50	15,2	15,4
99302	99312	99322	11	5,0 - 10,0	8,0	22	50	18,6	18,8
99303	99313	99323	13,5	6,0 - 12,0	9,0	24	50	20,4	20,6
99304	99314	99324	16	10,0 - 14,0	10,0	27	50	22,5	22,7
99305	99315	99325	21	13,0 - 18,0	11,0	33	25	28,3	28,5
99306	99316	99326	29	18,0 - 25,0	11,0	42	20	37,0	37,2
99307	99317	99327	36	22,0 - 32,0	13,0	53	10	47,0	47,2
99308	99318	99328	42	32,0 - 38,0	13,0	60	5	54,0	54,2
99309	99319	99329	48	37,0 - 44,0	14,0	65	5	59,3	59,5

Dławiki NPT

Nr kat. RAL 7035	Nr kat. RAL 7001	Nr kat. RAL 9005	Rozmiar NPT	Średnica kabla od-do w mm	Długość gwintu w mm	Rozmiar klucza w mm	Ilość w opakowaniu	Średnica zewn. w mm
92780	92790	92800	3/8"	5,0 - 10,0	15,0	22	50	17,055
92781	92791	92801	1/2"	6,0 - 12,0	15,0	24	50	21,223
92782	92792	92802	1/2-16"	10,0 - 14,0	15,0	27	50	24,055
92783	92793	92803	3/4"	13,0 - 18,0	15,0	33	50	26,568
92784	92794	92804	1"	18,0 - 25,0	18,0	42	20	33,227