NOWOŚĆ

DPX³ 160 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

wyłączniki mocy od 16 do 160 A



4200 00



4200 10



4200 37



4201 57

Dane techniczne i charakterystyki (str. 53-54)
Wymiary (str. 46)

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL³.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi 70 mm² maks. (linka) lub 95 mm² maks. (drut).
Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³ (str. 30).
Zgodność z normą IEC 60947-2.

DPX³ 160 – wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 I_n.
Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy wyskalowany na wartość stałą 10 I_n (400 A dla I_n 16 A i 25 A).

Pak.	Nr ref. 3P	Nr ref. 4P	I_n (A)
			Zdolność zwarciowa I_{cu} 16 kA (400 V~)
1	4200 00	4200 10	16
1	4200 01	4200 11	25
1	4200 02	4200 12	40
1	4200 03	4200 13	63
1	4200 04	4200 14	80
1	4200 05	4200 15	100
1	4200 06	4200 16	125
1	4200 07	4200 17	160
			Zdolność zwarciowa I_{cu} 25 kA (400 V~)
1	4200 40	4200 50	16
1	4200 41	4200 51	25
1	4200 42	4200 52	40
1	4200 43	4200 53	63
1	4200 44	4200 54	80
1	4200 45	4200 55	100
1	4200 46	4200 56	125
1	4200 47	4200 57	160
			Zdolność zwarciowa I_{cu} 36 kA (400 V~)
1	4200 80	4200 90	16
1	4200 81	4200 91	25
1	4200 82	4200 92	40
1	4200 83	4200 93	63
1	4200 84	4200 94	80
1	4200 85	4200 95	100
1	4200 86	4200 96	125
1	4200 87	4200 97	160
			Zdolność zwarciowa I_{cu} 50 kA (400 V~)
1	4201 20	4201 30	16
1	4201 21	4201 31	25
1	4201 22	4201 32	40
1	4201 23	4201 33	63
1	4201 24	4201 34	80
1	4201 25	4201 35	100
1	4201 26	4201 36	125
1	4201 27	4201 37	160

DPX³ 160 z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym – wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 I_n.
Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy wyskalowany na wartość stałą 10 I_n (400 A dla I_n 16 A i 25 A).
Wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe z ekranem LCD.
Prąd znamionowy różnicowy, regulowany: 0,03 – 0,3 – 1–3 A.
Czas wyłączenia, regulowany: 0–0,3 – 1–3 s (dla 0,03 A możliwe tylko 0 s).

Pak.	Nr ref. 4P	I_n (A)
		Zdolność zwarciowa I_{cu} 16 kA (400 V~)
1	4200 32	40
1	4200 33	63
1	4200 34	80
1	4200 35	100
1	4200 36	125
1	4200 37	160
		Zdolność zwarciowa I_{cu} 25 kA (400 V~)
1	4200 72	40
1	4200 73	63
1	4200 74	80
1	4200 75	100
1	4200 76	125
1	4200 77	160
		Zdolność zwarciowa I_{cu} 36 kA (400 V~)
1	4201 12	40
1	4201 13	63
1	4201 14	80
1	4201 15	100
1	4201 16	125
1	4201 17	160
		Zdolność zwarciowa I_{cu} 50 kA (400 V~)
1	4201 52	40
1	4201 53	63
1	4201 54	80
1	4201 55	100
1	4201 56	125
1	4201 57	160

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym