WS Wkręt samowiercący do gipsokartonu

Samowiercący wkręt do płyt gipsokartonowych

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Precyzyjna końcówka wkręta gwarantuje wysoką jakość mocowania
- Zdolność wiercenia do 2,0 mm
- Wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie

Aplikacje

- Głównie do łączenia wspierających profili metalowych w systemach suchej zabudowy

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Płyta gipsowo-kartonowa
- Profil stalowy



Indeks	Wkręt	Ilość		
	Długość	Oj	Oz	Paleta
	mm	szt		
WS-3595	9,5	1000	24000	576000
WS-3525	25	1000	24000	576000
WS-3535	35	1000	12000	288000
WS-3545	45	500	6000	144000
WS-3911	11	1000	24000	576000

WF Wkręt z łbem płaskim

Wkręty ocynkowane z łbem talerzykowym

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Hartowana powierzchnia gwintu. Powłoka cynkowa o grubości co najmniej 12 µm
- Łeb zintegrowany z podkładką dla większej odporności na przeciąganie łba

Aplikacje

- Zamocowania elementów z cienkich płyt metalowych do powierzchni metalowych, drewnianych i z PCV

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne
- Tworzywo PCV
- Blacha stalowa



WF Wkręt z łbem płaskim (cd.)

Indeks	Wkręt	Element mocowany	Ilość		
	Długość	Max grubość	Oj	Oz	Paleta
	mm		szt		
WF-4213	13	-	1000	18000	288000
WF-4216	16	1	1000	18000	432000
WF-4219	19	4	500	9000	216000
WF-4222	22	7	500	8000	192000
WF-4225	25	10	500	9000	216000
WF-4232	32	17	500	9000	216000
WF-4235	35	20	500	9000	216000
WF-4240	40	25	500	6000	144000
WF-4250	50	35	500	6000	144000
WF-4265	65	50	250	3000	72000

WFS Wkręt samowiercący z łbem płaskim

Wkręty samowiercące ocynkowane z łbem talerzykowym (głębokość przewiercania 2,5 mm)

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Hartowana powierzchnia gwintu. Powłoka cynkowa o grubości co najmniej 12 µm
- Łeb zintegrowany z podkładką dla większej odporności na przeciąganie łba

Aplikacje

- Zamocowania elementów z cienkich płyt metalowych do powierzchni metalowych, PCV i płyt wiórowych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Profil stalowy
- Tworzywo PCV
- Blacha stalowa



Indeks	Wkręt	Element mocowany	Ilość		
	Długość	Max grubość	Oj	Oz	Paleta
	mm		szt		
WFS-4213	13	-	1000	18000	432000
WFS-4216	16	1	1000	18000	432000
WFS-4219	19	4	500	9000	216000
WFS-4222	22	7	500	8000	192000
WFS-4225	25	10	500	9000	216000
WFS-4232	32	17	500	9000	216000