FIX+ Kołek rozporowy z wkrętem

Łatwy w montażu kołek rozporowy uzyskujący wyjątkowo wysokie parametry w podłożach pełnych

Aprobaty

- AT-15-8093/2009 - Aneks nr 1
- AT-15-8093/2009

Cechy i korzyści

- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają okręcaniu koszulki podczas dokręcania wkręta
- Specjalne wypustki stabilizują montaż kołka w otworze
- Dwukierunkowa konstrukcja rozporu zapewnia stabilne kotwienie w materiałach pełnych

Aplikacje

- Oświetlenie
- Listwy/Poręcze
- Półki ścienne
- Kanały instalacyjny
- Koryta kablowe
- Instalacje elektryczne
- Skrzynki na listy
- Obrazy i zdjęcia

Materiał podłoża

Zastosowanie:

- Beton
- Cegła pełna
- Kamień naturalny
- Bloczki betonowe
- Cegła silikatowa pełna



Indeks	Kołek		Wkręt		Ilość		
	Średnica	Długość	Średnica	Długość	0j	0z	Paleta
	mm				szt		
FIX-05+	5	25	3,5	30	200	6400	153600
FIX-06+	6	30	3,5	30	200	6400	153600
FIX-06+340	6	30	3,5	40	200	4800	115200
FIX-06+350	6	30	3,5	50	200	4800	115200
FIX-06+435	6	30	4	35	200	4800	115200
FIX-06+440	6	30	4	40	200	4800	115200
FIX-06+450	6	30	4	50	200	3200	76800
FIX-08+	8	40	5	45	200	2400	57600
FIX-08+100	8	40	5	100	100	1600	38400
FIX-08+450	8	40	45	50	200	2400	134400
FIX-08+460	8	40	45	60	200	2400	57600
FIX-08+550	8	40	5	50	200	2400	57600
FIX-08+560	8	40	5	60	100	1200	28800
FIX-08+580	8	40	5	80	100	1600	38400
FIX-10+100	10	50	6	100	50	600	14400
FIX-10+120	10	50	6	120	50	600	14400
FIX-10+160	10	50	6	160	50	600	14400
FIX-10+560	10	50	5	60	100	1600	38400
FIX-10+660	10	50	6	60	100	1200	67200
FIX-10+680	10	50	6	80	50	800	19200
FIX-12+100	12	60	6	100	50	600	14400
FIX-12+120	12	60	6	120	50	600	14400
FIX-12+680	12	60	6	80	50	600	14400

FIX Kołek rozporowy z hakiem

Łatwy w montażu kołek rozporowy z hakiem uzyskujący wyjątkowo wysokie parametry w podłożach pełnych

Aprobaty

- AT-15-8093/2009 - Aneks nr 1
- AT-15-8093/2009

Cechy i korzyści

- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają okręcaniu koszulki podczas dokręcania wkręta
- Specjalne wypustki stabilizują montaż kołka w otworze
- Dwukierunkowa konstrukcja rozporu zapewnia stabilne kotwienie w materiałach pełnych

Aplikacje

- Oświetlenie
- Półki ścienne
- Skrzynki na listy
- Obrazy i zdjęcia

Materiał podłoża

Zastosowanie:

- Beton
- Bloczki betonowe
- Kamień naturalny
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna



Indeks	Kołek		Wkręt		Ilość		
	Średnica	Długość	Średnica	Długość	0j	0z	Paleta
	mm				szt		
FIX+K Kołek rozporowy z hakiem prostym							
FIX-06K	6	30	4,5	35	200	3200	76800
FIX-08K	8	40	5	50	100	1600	38400
FIX-10K	10	50	6	55	100	1200	28800
FIX-12K	12	60	8	65	50	600	14400
FIX+S Kołek rozporowy z hakiem sufitowym							
FIX-06S	6	30	4,5	50	200	3200	76800
FIX-08S	8	40	5	65	100	1600	38400
FIX-10S	10	50	6	85	50	800	19200
FIX+H Kołek rozporowy z hakiem huśtawkowym							
FIX-12H	12	60	8	130	25	300	7200