FX-C Kołek wbijany z kołnierzem cylindrycznym

Kołek szybkiego montażu pozwalający na szybki, łatwy i efektywny kosztowo montaż w podłożu

Aprobaty

- ETA-13/0088
- AT-15-4237/2013

Cechy i korzyści

- Szybka instalacja z użyciem młotka skraca czas i pozwala na montaż seryjny
- Cylindryczna końcówka zapobiega ślizganiu się w otworach o dużej średnicy i pozwala na mocowanie cienkich elementów
- Połączenie końcówki typu PZ2 i gwintu śrubowego umożliwia usuwanie gwoździa w razie potrzeby ułatwiając demontaż
- Szeroka gama produktów, długości średnic i typów końcówek gwarantuje dostępność prawidłowego zamocowania dla każdej potrzeby montażu
- Zaprojektowany do instalacji przelotowych

Aplikacje

- Listwy drewniane lub metalowe
- Konstrukcje suchej zabudowy
- Listwy/Poręcze
- Zaciski kablowe
- Opaski rurowe

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Cegła silikatowa drążona
- Bloczki z betonu lekkiego
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Gazobeton



Indeks	Kołek		Ilość		
	Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta
	mm		szt		
FX-05C025	5	2	200	4800	115200
FX-05C030	5	30	200	4800	115200
FX-05C035	5	35	200	4800	115200
FX-05C040	5	40	200	4800	115200
FX-06C035	6	35	100	2400	57600
FX-06C040	6	40	100	1600	38400
FX-06C045	6	45	100	1600	38400
FX-06C060	6	60	100	1200	28800
FX-06C080	6	80	100	1200	28800
FX-08C045	8	45	100	1200	28800
FX-08C060	8	60	100	1200	28800
FX-08C080	8	80	50	600	14400
FX-08C100	8	100	50	600	14400
FX-08C120	8	120	50	600	14400
FX-08C140	8	140	50	600	14400
FX-08C160	8	160	50	600	14400

FX-K Kołek wbijany z kołnierzem

Kołek szybkiego montażu pozwalający na szybki, łatwy i efektywny kosztowo montaż w podłożu

Aprobaty

- ETA-13/0088
- AT-15-4237/2013

Cechy i korzyści

- Szybka instalacja z użyciem młotka skraca czas i pozwala na montaż seryjny
- Szeroki kołnierz umożliwia stabilny docisk elementu mocowanego
- Połączenie końcówki typu PZ2 i gwintu śrubowego umożliwia usuwanie gwoździa w razie potrzeby ułatwiając demontaż
- Szeroka gama produktów, długości średnic i typów końcówek gwarantuje dostępność prawidłowego zamocowania dla każdej potrzeby montażu
- Zaprojektowany do instalacji przelotowych

Aplikacje

- Listwy drewniane lub metalowe
- Konstrukcje suchej zabudowy
- Listwy/Poręcze
- Zaciski kablowe
- Opaski rurowe

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Cegła silikatowa drążona
- Bloczki z betonu lekkiego
- Bloczki otworowe z betonu lekkiego
- Gazobeton



Indeks	Kołek		Ilość		
	Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta
	mm		szt		
FX-06K040	6	40	200	2400	57600
FX-06K060	6	60	100	1200	28800
FX-06K080	6	80	100	1200	28800