Do ścian pustych




	odgałęźna, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, otwór montażowy Ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką przykręcaną, (-/40)**	**odgałęźna, 400V~,** 6 otworów wlotowych, otwór montażowy Ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką, (-/40)**
		
Typ	**POW-70**	**POW-70F**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**POW70**	**POW70F**




	odgałęźna ze złączką, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, otwór montażowy Ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką przykręcaną, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5mm² na zacisk, (-/40)**	**odgałęźna ze złączką, 400V~,** 6 otworów wlotowych, otwór montażowy Ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk, (-/40)**
		
Typ	**POW-70Z**	**POW-70FZ**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**POW70Z**	**POW70FZ**

Naścienne odgałęźne




	IP 41, 400V~, 4 otwory wlotowe, (-/20)**	**z płytką odgałęźną 4-biegunową, IP 41, 400V~,** 4 otwory wlotowe, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 4x1,5 mm² na zacisk, zaciski śrubowe, (-/20)**
		
Typ	**P-5** bez złączki	**P-5** ze złączką
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**P5BZL01** bez złączki	**P5ZZL01** ze złączką




	IP 56, 400V~, 7 otworów wlotowych z dławicami bezgwintowymi, wielkość znamionowa 75x75 mm (wymiar wewnętrzny), (-/20)**	**z płytką odgałęźną 5-biegunową, IP 56, 400V~,** 7 otworów wlotowych z dławicami bezgwintowymi, wielkość znamionowa 75x75 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk, (-/20)**
		
Typ	**PON56-80x80**	**PON56-80x80Z**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**PON568080BZL**	**PON568080ZZL**

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)