Karta produktu
Parametry

04031
Prisma Plus - system G & P - blok rozdzielczy Polybloc - 1 bieg. - 160 A



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	Linergy
Nazwa produktu	DX
Typ produktu	Blok rozdzielczy

Parametry Uzupełniające

Sposób montażu	Szyna DIN
Kompatybilność rodziny	Compact TeSys Kaedra Pragma Spacial Prisma - Pakiet Prisma - PH Prisma - P Prisma - GB2
Kompatybilność produktu	Obudowy Spacial
Liczba biegunów	1P
[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V AC
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	750 V AC
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	8 kV
[Ie] znamionowy prąd pracy	160 A
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	5.5 kA 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	24 kA
Przy aktywacji I^2t	30 250 000 A^2s
Rodzaj zacisków	Dostawa/Zasilanie[Spacja]:[Spacja] zacisk typu tunelowego 70 mm²[Spacja][Spacja](sztywny) Dostawa/Zasilanie[Spacja]:[Spacja] zacisk typu tunelowego 70 mm²[Spacja][Spacja](giętki) Rozprowadzenie[Spacja]:[Spacja] zacisk sprężynowy,[Spacja]6[Spacja]x[Spacja]1...16 mm²[Spacja][Spacja](sztywny) Rozprowadzenie[Spacja]:[Spacja] zacisk sprężynowy,[Spacja]6[Spacja]x[Spacja]1...16 mm²[Spacja][Spacja](giętki)
Całkowita liczba modułów 18 mm	2
Wysokość	95 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	70 mm
Masa produktu	0.1 kg
Kolor	Szarość antracytowa RAL 7016

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IPxx B
Odporność na rozżarzony drut	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Normy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 wewnątrz Prisma IEC 61439-1 wewnątrz Prisma
Certyfikaty	ASEFA

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Zgodność - od 0836 - Deklaracja zgodności Schneider Electric Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Okres	18 miesięcy