Dane produktu
Charakterystyki

CCTDD20001
ściemniacz STD400RC/RL-DIN



Główne

Opis skrócony	STD400RC/RL-DIN
Typ produktu	Zdalny ściemniacz
Kompatybilność produktu	Zaprojektowane reulatory mocy
Funkcja dostępna	Automatyczne wykrywanie typu obciążenia

Uzupełnienie

Aplikacja urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	Lapma halogenowa na niskie napięcie z tradycyjnym transfromatorem, (40...400 W) Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem elektronicznym, (40...400 W) Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem toroidalnym, (40...300 W) Silnik, (40...200 W) Lampa halogenowa, (230 V) (AC) (40...400 W) Lampa żarowa, (230 V) (AC) (40...400 W)
Typ sterowania	Sterownik lokalny[Spacja]:[Spacja]przycisk Zdalne sterowanie[Spacja]:[Spacja]przycisk
Pobór mocy	0.8 VA
Straty cieplne	3 W
[Ue] znamionowe napięcie pracy	230 V (+/- 10 %) AC, 50 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążenie Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką temperaturą Pojedynczy szybki bezpiecznik
Sposób montażu	Szyna DIN
9 mm szerokość	4
Podłączone urządzenia dodatkowe	Maksymalnie 25 przycisków pomocniczych bez wskaźników świetlnych, odległość: < 50 m Maksymalnie 5 przycisków pomocniczych z wskaźnikami świetlnymi, odległość: < 50 m
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe, 2 kabel (kable) <= 4 mm² góra
Wysokość	85 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	62 mm
Masa produktu	80 g

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1
Certyfikaty	CE
Wytyczne	89/336/EEC - electromagnetic compatibility 73/23/EEC - low voltage directive
Temepratura otoczenia dla pracy	0...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	0...60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0947 - Schneider Electric declaration of conformity

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

REACh	Referencje zawierające SVHC ponad progiem - przejść do CaP po więcej detali
Profil ekologiczny produktu	Dostępne

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy