Karta produktu
Parametry

LE1D09P7A13
rozrusznik bezpośredni w obudowie - TeSys LE - 9 A - napięcie cewki 230 V AC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	TeSys
Rodzina	TeSys LE
Opis skrócony	LE1D
Typ produktu	Obudowany rozrusznik DOL
Aplikacja urządzenia	Standard
Kategoria użytkowania	AC-3
Składanie urządzenia	Stycznik Termiczny przekaźnik przeciążeniowy wynosi zamawiane osobno
[Ie] znamionowy prąd pracy	9 A AC-3
Moc silnika w kW	5,5 kW przy 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW przy 500 V AC 50/60 Hz 2,2 kW przy 220/230 V AC 50/60 Hz 4 kW przy 440 V AC 50/60 Hz 4 kW przy 415 V AC 50/60 Hz 4 kW przy 380/400 V AC 50/60 Hz
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	9 A
[Uc] napięcie obwodu sterowania	230 V AC 50/60 Hz
Typ sterowania	Dwupozycyjny przełącznik wybierakowy start/stop O-I Przycisk reset niebieski R

Parametry Uzupełniające

Numer wejścia kablowego	2 wejście kablowe: Pg 16 dół 2 wejście kablowe: Pg 13 dół 2 wejście kablowe: ISO20 dół 2 wejście kablowe: ISO20 góra
Szerokość	88 mm
Wysokość	166 mm
Głębokość	135 mm
Masa produktu	0.92 kg

Środowisko pracy

Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 60947-4-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...40 °C

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0925 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Period	18 miesiecy