Oznaczony kolorami przewód sterowniczy w oplocie z drutu stalowego
Dodatkowa ochrona mechaniczna dzięki oplotowi z drutów stalowych



CE RoHS

Dobra odporność chemiczna

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Info
Pancerz z drutów stalowych zapewniadodatkową ochronę mechaniczną

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Budowa maszyn
Technika grzewcza i klimatyzacyjna
Obszary o podwyższonych wymaganiach pod względem obciążenia mechanicznego

Budowa produktu
Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
Izolacja żył na bazie PVC, LAPP P8/1
Płaszcz wewnętrzny z PVC, szary
Oplot z galwanizowanych drutów stalowych
Płaszcz z PVC, przezroczysty

Normy i aprobaty
Według IEC 60227-5 i EN 50525-2-51

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Dobra odporność chemiczna, patrz
załącznik T1

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek).
Długości w jednym odcinku dla wykonań: ≥ 4G35 maks. 500 m; ≥ 4G95 maks. 400 m
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Oznaczenie żył:	Do 5 żył: według VDE 0293-308 (załącznik T9) Powyżej 6 żył: kod koloru ÖLFLEX® (załącznik T7)
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki
Budowa żyły:	Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 5/IEC 60228, klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Sporadycznie ruchome: 20 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	do 1,5 mm²: U_0/U: 300/500 V Od przekroju 2,5 mm²: U_0/U: 450/750 V Od przekroju 2,5 mm², do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji: U_0/U: 600/1000 V
Napięcie próbne:	4000 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną X = bez żyły ochronnej
Zakres temperatury:	Sporadycznie ruchome: od -5 °C do +70 °C Połączenia nieruchome: od -40 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U_0/U: 300/500 V				
0016022	2 X 0,75	8,2	14.4	97
0016023	3 G 0,75	8,5	21.6	108
00160243	4 G 0,75	9,2	28.8	126
00160253	5 G 0,75	9,7	36.0	146
0016027	7 G 0,75	10,3	50.0	172
0016031	12 G 0,75	12,9	86.0	260
0016042	2 X 1,0	8,5	19.2	137
0016043	3 G 1,0	8,8	29.0	154
00160443	4 G 1,0	9,5	38.4	180
00160453	5 G 1,0	10,1	48.0	202
0016047	7 G 1,0	11.0	67.0	242
0016057	25 G 1,0	18,1	240.0	653
0016064	2 X 1,5	9,3	29.0	172
0016065	3 G 1,5	9,7	43.0	191
00160663	4 G 1,5	10,2	58.0	217
00160673	5 G 1,5	11,1	72.0	268
0016069	7 G 1,5	11,9	101.0	311
0016072	12 G 1,5	15,4	173.0	499
0016075	18 G 1,5	17,6	259.0	652
0016077	25 G 1,5	20,3	360.0	913
0016078	32 G 1,5	22,1	461.0	1065
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U_0/U: 450/750 V				
0016087	2 X 2,5	12,1	48.0	245
0016088	3 G 2,5	12,6	72.0	278
00160893	4 G 2,5	13,9	96.0	339
00160903	5 G 2,5	15,2	120.0	397
0016092	7 G 2,5	16,3	168.0	470
0016101	2 X 4	13,6	76.8	329
00161023	4 G 4	15,7	154.0	457
00161033	5 G 4	17,1	192.0	545
0016106	3 G 6	15,8	173.0	544
00161073	4 G 6	17,2	230.0	687
00161083	5 G 6	18,8	288.0	798
00161103	4 G 10	21,3	384.0	1009

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
00161113	5 G 10	23,3	480.0	1197
00161133	4 G 16	24,1	614.0	1384
00161143	5 G 16	26,8	768.0	1740
00161163	4 G 25	29,4	960.0	2021
00161173	5 G 25	32,6	1200.0	2464
00161183	4 G 35	32,4	1344.0	2570
00161193	5 G 35	36.0	1680.0	3185
00161203	4 G 50	38,8	1920.0	3514

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.