Zapobiega uszkodzeniom kabla



Niezawodność

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® AS
Zakończenie peszla

Budowa produktu
Tulejka wewnętrzna z gwintem

Uwaga
Konieczna do połączenia peszla SILVYN® AS ze złączką SILVYN® US-M/US

Cechy produktu
Kołnierz okrągły całkowicie zakrywa koniec rury ochronnej

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne
Materiał:	Mosiądz niklowany

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	ø zewn. peszla - ø wewn. tulei [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US-AS do SILVYN® AS				
61802180	7	10 - 6,5	10.0	50.0
61802190	9	14 - 9,5	14.0	50.0
61802200	11	17 - 12,5	17.0	50.0
61802210	13.5	19 - 14,5	19.0	50.0
61802220	16	21 - 16,5	21.0	50.0
61802230	21	27 - 21,5	27.0	25.0
61802240	29	36 - 29,5	36.0	25.0
61802250	36	45 - 38	45.0	20.0
61802270	48	56 - 48	56.0	10.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.