Karta produktu
Parametry

13973
obudowa Kaedra - interfejs - 138 x 460 mm - 3 otwory



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Kaedra
Typ produktu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa przyłączeniowa
Akcesoria wraz z obudową	1 płyta dla wtjśc mocy 65 x 85 3 płyty dla przycisków sterujących

Parametry Uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa II Podówjna izolacja
Liczba otworów interfejsu	3
Liczba płyt	3 dla sterowanie przyciskowe 1 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy
Dostarczany sprzęt	Płyta do sterowania przyciskiem dla 3 Płyta do gniazda zasilania 65 x 85 dla 1
Rodzaj osłony czołowej	Nieprzezroczysty
[In] prąd znamionowy	63 A
Number of pre-cutouts PG ISO	3
Materiał obudowy	Self-extinguishing polymer
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	138 mm
Wysokość	460 mm
Głębokość	160 mm
Kolor	Obudowa : jasno szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
Odpornośc ogniowa	750 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Charakterystyka środowiskowa	Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013 UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010
Kategoria przepięć	II
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...60 °C

Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.