Dane produktu
Charakterystyki

A9L16634
Ogranicznik przepięć iPRF1 12.5r — 3P + N — 350 V — ze zdalnym przeniesieniem



Główne

Rodzina produktów	IPRF1
Typ produktu	Ochronnik przeciwprzepięciowy
Opis skrócony	IPRF1 12,5r
Liczba biegunów	3P + N
Zdalna sygnalizacja	Z
Zestaw styków sygnałowych	1 SD (1 Z/O)
Rodzaj ochronnika przeciwprzep.	Sieć rozdziału elektrycznego
System uziemiający	TN-S TT

Uzupełnienie

Klasa ochronnika przeciwprzep.	Typ 1 + 2
Technologia ochronnika przaciwprzep.	MOV + GDT
[Ue] znamionowe napięcie pracy	230 V[Spacja][Spacja](+/- 10 %) AC 50 Hz 400 V[Spacja][Spacja](+/- 10 %) AC 50 Hz
Znamionowy prąd wyładowczy	Tryb wspólny : 25 kA N/PE Tryb różnicowy : 25 kA L/N
Maksymalny prąd wyładowczy	50 kA
[Iimp] prąd impulsowy	Tryb wspólny : 50 kA N/PE 25 A.s Tryb różnicowy : 12.5 kA L/N 6.25 A.s
[Uc] największe napięcie trwałej pracy	Tryb wspólny[Spacja]:[Spacja] 350 V N/PE Tryb różnicowy[Spacja]:[Spacja] 350 V L/N
[Up] napięciowy poziom ochrony	1.5 kV typ 1 tryb wspólny N/PE 1.5 kV typ 1 tryb różnicowy L/N
[If] prąd przewodzenia	0.1 kA tryb wspólny N/PE
Typ urządzenia odłączającego	Skojarzony wyłącznik NG125N 80 A Icu 15 kA krzywa C Skojarzony wyłącznik NG125N 80 A Icu 25 kA krzywa C Skojarzony wyłącznik NG125H 80 A Icu 36 kA krzywa C Skojarzony wyłącznik NG125L 80 A Icu 50 kA krzywa C Powiązany bezpiecznik 160 A gG zgodnie z STANDARD Skojarzony wyłącznik C120N 80 A Icu 10 kA krzywa C
Sygnalizacja lokalna	LED kolor: zielony/czerwony
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	AC[Spacja]:[Spacja] 250 V 50/60 Hz
Prąd wyjściowy sygnalizacyjny	1.5 A
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
9 mm szerokość	8
Wysokość	81,4 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	70 mm
Kolor	Biały (RAL 9003)
Materiał	PA6
Czas odpowiedzi	<= 25 ns
Rodzaj zacisków	Zacisk typu tunelowego góra 2.5...35 mm² Zacisk typu tunelowego strona dolna 2.5...35 mm²
Moment dokręcania	2.5 N.m

Środowisko

Normy	EN 61643-11[Spacja]:[Spacja]2012 IEC 61643-11[Spacja]:[Spacja]2011
Certyfikaty	CE

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Stopień ochrony IP	Na przednim panelu[Spacja]:[Spacja] IP40 Wdudowany[Spacja]:[Spacja] IP20
Stopień ochrony IK	IK05
Wilgotność względna	5...90 %
Wysokość pracy	2000 m
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Spełnia wymagania — od 1312 — deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy