Dane produktu
Charakterystyki

A9A15306
gniazdo modułowe iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - standard francuski



Główne

Rodzina produktów	Acti 9
Typ produktu	Gniazdo
Opis skrócony	IPC
Liczba biegunów	2-biegunowy + E
Standard wypustu	Francuski

Uzupełnienie

[In] prąd znamionowy	16 A
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V AC 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	Symetryczna szyna DIN
9 mm szerokość	5
Wysokość	84 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	0,098 kg
Kolor	Biały
Rodzaj zacisków	Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) giętki 6 mm² Zacisk typu tunelowego 1 kabel (kable) sztywny 10 mm²
Długość zdjętej izolacji	13 mm
Moment dokręcania	1.2 N.m

Środowisko

Normy	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK03
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna	95 % (55 °C)

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Spełnia wymagania — od 1312 — deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencje nie zawierające SVHC ponad progiem

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.