NOWOŚĆ

DPX³-I/DPX-I™ rozłączniki izolacyjne
160 do 1600 A

DPX³-I/DPX-I™ rozłączniki izolacyjne
160 do 1600 A



4202 99



4201 99

Wymiary (str. 46 do 52)

Rozłączniki izolacyjne niskiego napięcia.
Nie posiadają wyzwalaczy przeciążeniowych i zwarciowych.
Dostosowany do instalowania dodatkowych wyzwalaczy (podnapięciowe, wzrostowe), styków pomocniczych, bloku lub przekaźnika różnicowoprądowego.
Do montażu na wsporniku TH 35 do modelu DPX³ 250 z adapterem nr ref. 4210 72 (DPX³-I 160) i nr ref. 4210 71 (DPX³-I 250)
Zgodność z normą IEC 60947-3
Kategoria użytkowania AC 23 A

Pak.	Nr. Ref 3P	Nr. Ref 4P	I_n (A)
DPX³-I 160			
1	4201 98	4201 99	160
1	4P z zab. różn. 4201 97		160
DPX³-I 250			
1	4202 99	4203 00	250
1	4P z zab. różn. 4202 98		250
DPX-I 630			
1	0255 86	0255 87	400
1	0255 88	0255 89	630
DPX-I 1600			
1	0257 94	0257 95	800
1	0257 96	0257 97	1250
1	0257 98	0257 99	1600

Wyposażenie pomocnicze DPX³ (str. 30) **i DPX** (str. 44)

■ Charakterystyki elektryczne

		DPX³-I 160	DPX³-I 250	DPX-I 630	DPX-I 1600
Napięcie znamionowe robocze Ue (V)	50/60 Hz	690(1)	690(1)	690	690
	stałe	250	250	250	250
Znamionowe napięcie wytrzym. izolacji Ui (V~)		800	800	690	690
Znamionowe impulsowe napięcie Uimp (kV)		8	8	8	8
Znamionowa zdolność łączeniowa przy 400 V zwarciowa Icm (kA)		3	3	13	40
Prąd krótkotrwały t = 1 s Icw (kA)		1,7	1,7	7,6	20
Trwałość (liczba cykli)	mechaniczna	25000	25000	15000	10000
	elektryczna	8000	8000	5000	2000(2)
Umowny prąd termiczny (A)		160	250	630	1600
Znamionowy prąd roboczy (A)		160	250	630	1600
		(160 V)	(250 V)		
DC 23 A (250 V~)		160	160	630	-

(1) 500 V dla DPX³-I z zabezpieczeniem różnicowoprądowym
(2) Do 1250 A

■ Wymiary

Wymiary DPX³-I/DPX-I identyczne jak dla odpowiadającego DPX³/DPX

Aparat	Wymiary
DPX³-I 160	DPX³ 160 (str. 46)
DPX³-I 250	DPX³ 250 (str. 47)
DPX-I 630	DPX 630 (str. 49)
DPX-I 1600	DPX 1600 (str. 51)

■ Dobór podstaw montażowych i osłon czołowych

Wymiary DPX³-I/DPX-I identyczne jak dla odpowiadającego DPX³/DPX

Aparat	XL³ 400	XL³ 800	XL³ 4000
DPX³/DPX³-I 160	(str. 194)	(str. 178)	(str. 150)
DPX³/DPX³-I 250	(str. 194)	(str. 178)	(str. 150)
DPX/DPX-I 630	(str. 194)	(str. 178)	(str. 152)
DPX/DPX-I 1600		(str. 178)	(str. 152)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym