Dane produktu
Charakterystyki

CCTDD20011
ściemniacz SCU10-DIN



Główne

Opis skrócony	SCU10-DIN
Typ produktu	Zdalny ściemniacz

Uzupełnienie

Aplikacja urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	<= 50 fluocompact lamp, ballast : elektronoczny, (<= 1500 W) 12 dual mounted fluorescent tube, ballast : elektronoczny, (58 W) 20 dual mounted fluorescent tube, ballast : elektronoczny, (36 W) 25 fluorescencyjna rura, ballast : elektronoczny, (58 W) 40 dual mounted fluorescent tube, ballast : elektronoczny, (18 W) 40 fluorescencyjna rura, ballast : elektronoczny, (36 W) 50 fluorescencyjna rura, ballast : elektronoczny, (18 W)
Typ sterowania	Sterownik lokalny[Spacja]:[Spacja]przycisk Zdalne sterowanie[Spacja]:[Spacja]przycisk
Pobór mocy	0.8 VA
Straty cieplne	3 W
[Ue] znamionowe napięcie pracy	230 V (+/- 10 %) AC, 50 Hz
Prąd wyjściowy	0.2...100 mA
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążenie Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką temperaturą Pojedynczy szybki bezpiecznik
Sposób montażu	Szyna DIN
9 mm szerokość	8
Podłączone urządzenia dodatkowe	Maksymalnie 25 przycisków pomocniczych bez wskaźników świetlnych, odległość: < 50 m Maksymalnie 5 przycisków pomocniczych z wskaźnikami świetlnymi, odległość: < 50 m
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe, 2 kabel (kable) <= 4 mm² góra
Wysokość	85 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	62 mm
Masa produktu	130 g

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1
Certyfikaty	CE
Wytyczne	89/336/EEC - electromagnetic compatibility 73/23/EEC - low voltage directive
Temepratura otoczenia dla pracy	0...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	0...60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

RoHS (date code: YYWW)	Zgodność - od 1345 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencje zawierające SVHC ponad progiem - przejść do CaP po więcej detali
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępne

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy