Szybki montaż
Łatwy demontaż
Dodatkowe odciążenie przewodu
Dodatkowe uszczelnienie przewodu



Duże zakresy zaciskania

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Budowa robotów
Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
Dławnica kablowa
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica otworu [mm]	Zakres zaciskania [mm]	Długość gwintu [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK, GPZ-M szary								
55500800	12 x 1,5	7	4 - 6,5	8.0	10.0	16	7	20.0
55500810	16 x 1,5	8	5 - 9,5	8.0	13.0	18	9	20.0
55500820	20 x 1,5	10	8 - 12	8.0	15.8	21	11	20.0
55500830	25 x 1,5	12	11 - 16	8.0	21.2	27	16	10.0
55500840	32 x 1,5	18	15 - 21	11.0	28.5	34	21	10.0
55500850	40 x 1,5	25	16 - 26	12.0	34.5	40	29	10.0
55500860	50 x 1,5	32	27 - 35	13.0	42.5	49	36	10.0
55500870	63 x 1,5	44	32 - 42	14.0	54.5	60	48	10.0
SILVYN® KLICK, GPZ-M czarny								
55500805	12 x 1,5	7	4 - 6,5	8.0	10.0	16	7	20.0
55500815	16 x 1,5	8	5 - 9,5	8.0	13.0	18	9	20.0
55500825	20 x 1,5	10	8 - 12	8.0	15.8	21	11	20.0
55500835	25 x 1,5	12	11 - 16	8.0	21.2	27	16	10.0
55500845	32 x 1,5	18	15 - 21	11.0	28.5	34	21	10.0
55500855	40 x 1,5	25	16 - 26	12.0	34.5	40	29	10.0
55500865	50 x 1,5	32	27 - 35	13.0	42.5	49	36	10.0
55500875	63 x 1,5	44	32 - 42	14.0	54.5	60	48	10.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.