Karta produktu
Parametry

LV432455
3P 200-240VAC 0.3-30A MB NSX400/630



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	NSX400...630 Easypact CVS400...630
Liczba biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	630 A 400 A
Nazwam modułu	MB
Klasa zabezpieczenia prze upływem doziem-nym	Klasa A
Rodzaj nastawy czuło-ści na prąd upływowy doziemny	Regulowane 5 ustawień
[IΔn] zakres regulacji czułości wyłacznika róż-nicoworpądowego	0,3...30 A
Rodzaj nastawy zwło-ki czasowej przy prąd upływowy doziemny	Regulowane 4 ustawienia
[Δt] regulacjia opóźnie-nia wyłącznika różnico-worpądowego	0 ms 150 ms 310 ms 60 ms

Parametry Uzupełniające

Rodzaj sieci	AC
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	200...440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Zabezpieczenie przed upływem doziemnym	Z
Maksymalny czas hamowania	< 800 ms

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
Normy	IEC 60947-2

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0818 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploata-cji produktu	Dostępne Pobrane Podręcznik Utylizacji Produktu

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.