Dane produktu
Charakterystyki

PKS61G
gniazdo PK - szare - 2P+PE - 10/16 A - 250 V - niemieckie - IP54 - podtynkowe



Główne

Rodzina produktów	PratiKa
Typ produktu	Gniazdo
Opis skrócony	Gniazdo PratiKa
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Liczba biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj sieci	AC
Standard wypustu	Niemiecki

Uzupełnienie

[In] prąd znamionowy	10 A 16 A
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa[Spacja]:[Spacja] samogasnący polimer konstrukcjny
Materiał styków	Piny[Spacja]:[Spacja] stal nierdzewna Sprężyny[Spacja]:[Spacja] stal nierdzewna
Typ pokrywy	Pokrywa
Montaż urządzeń	Podtynkowy
Sposób montażu	Montaż panelowy
Połączenia - zaciski	Śruby uwięzione
Lokalizacja wejścia przewodnika	BACK
Masa produktu	0.05 kg
Wymiar podstawowy	65 x 85 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	45.2 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 62262
Odpornośc ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.