Karta produktu
Parametry

PKY16F735
gniazdo przemysłowe - kątowe - 16 A - 3P+N +E - 380...415 V AC - IP 67



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	PratiKa
Typ produktu	Gniazdo
Opis skrócony	Gniazdo PratiKa
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Liczba biegunów	3f + N + Z
Rodzaj sieci	AC
Standard wypustu	Przemysłowy

Parametry Uzupełniające

Sposób montażu	Montaż panelowy
Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego	Zgięty
[In] prąd znamionowy	16 A
[Ue] znamionowe napięcie pracy	380...415 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	6 h
Materiał wtyczki, gniazda	Samogasnący polimer konstrukcjny obudowa:
Materiał styków	Mosiądz opaski:
Połączenia - zaciski	Szybkie łącze
Przekrój poprzeczny przewodu	1...2.5 mm²
Masa produktu	0.225 kg
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Wysokość	100 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	106 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Kolor napięcia	RED

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 62262
Odpornośc ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Wilgotność względna	90 % (20 °C) 70 % (30 °C) 50 % (40 °C)
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s)

Gwarancja

Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.